

Instrukcja stosowania wyrobu		
1.	Stosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta lub zgodnie z przeznaczeniem określonym w normie wyrobu,</li> <li>podczas wykonywania prac murarskich stosować wymogi przyjętego systemu murowania oraz zasady sztuki budowlanej, także w odniesieniu do zabezpieczania wyrobu w czasie wykonywania prac,</li> <li>wyrób po wmurowaniu nie wymaga dalszej obsługi.</li> </ul>
2.	Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyrób należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w sposób zapewniający ochronę przed zamakaniem,</li> <li>w przypadku przechowywania wyrobu przez okres zimowy należy wyrób zabezpieczyć przed penetracją wody,</li> <li>wyroby można składować w paletach do wysokości 2 warstw lub luzem do wysokości 4,5 m na równym, utwardzonym podłożu.</li> </ul>
3.	Transport	Zgodnie z instrukcją zabezpieczania wyrobów na czas transportu oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi BHP w transporcie. Wyrób w czasie przeładunku oraz transportu w hurtowni i na placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Informacja na temat bezpieczeństwa		
1.	Identyfikacja zagrożeń	<p>Zagrożenie ogólne – stosowanie wyrobu nie powoduje zagrożeń, wyrób niepalny, nie ulega rozkładowi przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie podlega niebezpiecznym reakcjom.</p> <p>Zagrożenie toksykologiczne – nie występuje.</p> <p>Zagrożenie ekologiczne – nie zachodzi w całym cyklu życia produktu tj. w czasie użytkowania w murach jak również w fazie recyklingu w sposób zgodny z wymogami prawa.</p>
2.	Substancje niebezpieczne	<p>Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH.</p> <p><math>f1 &lt; 1</math> i <math>f2 &lt; 200</math> Bq/kg</p> <p>Wyrób nie zawiera innych zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych.</p>
3.	Odpady	<p>Podczas stosowania wyrobu może dojść do powstania następujących odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odpad z opakowania,</li> <li>odpad stały z uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów.</li> </ul> <p>Powstałe odpady użytkownik wyrobu jako ich posiadacz jest zobowiązany zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
4.	Środki ochrony osobistej	<p>Podczas wykonywania prac z wykorzystaniem wyrobu, w szczególności murarskich, należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów BHP przy pracach murarskich.</p> <p>Przy cięciu wyrobu należy stosować maski ochronne z uwagi na możliwość pojawienia się pyłu oraz należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.</p>